



**-24%**  
Energy saving  
TN

**-13%**  
Energy saving  
BT



# PULSAR

**OSCARTIELLE**  
Cool display

## Pulsar

Lunghezza totale  
Length  
Longueur  
Breite  
Largo  
Общая длина

mm

Lunghezza interno vasca  
Basin internal length  
Longueur intérieur bac  
Innenbreite wanne  
Longitud interior cuba  
Длина без выступов

mm

Superficie d'esposizione orizzontale  
Horizontal display surface  
Surface d'exposition horizontale  
Gesamte Ausstellfläche  
Superficie de exposición de apoyo  
Горизонтальная площадь экспозиции

m<sup>2</sup>

Capacità utile  
Net volume  
Capacité utile  
Nutzleistung  
Capacidad útil  
Полезный Объем

dm<sup>3</sup>

Temperatura d'esercizio  
Working temperature  
Temp. de fonctionnement  
Betriebstemperatur  
Temp. de ejercicio  
Рабочая температура

°C

|       |      |      |      |      |     |                              |
|-------|------|------|------|------|-----|------------------------------|
| BT    | 70*  | 740  | 620  | 0,29 | 93  | -18°C / -20°C                |
|       | 112* | 1120 | 1000 | 0,47 | 150 |                              |
| BT/TN | 70*  | 740  | 620  | 0,29 | 93  | -18°C / -20°C<br>(0°C / 2°C) |
|       | 112* | 1120 | 1000 | 0,47 | 150 |                              |
| TN    | 70*  | 740  | 620  | 0,29 | 93  | 0°C / 2°C                    |
|       | 112* | 1120 | 1000 | 0,47 | 150 |                              |

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

\* Disponibile R290 - R290 available